

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-90/1П-С-00  
(1/2 гладкая - 1/2 рифленая) 21000801052  
(21000801052)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 21000801052

---

Характеристики товара

---

Фото 21000801052

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

## **Описание Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-90/1П-С-00 (1/2 гладкая - 1/2 рифленая) 21000801052**

Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-90/1П-С-00 (1/2 гладкая - 1/2 рифленая) используется на предприятиях общественного питания для приготовления рыбы, блинов, стейков, омлетов и других продуктов питания, которым необходим непосредственный контакт пищи с жарочной поверхностью.

Аппарат установлен на подставку, изготовленную из крашеного металла.

Характеристики:

- 900 серия;
- на подставке с полкой из нержавеющей стали;
- боковые, передняя и задняя поверхности из аустенитной нержавеющей стали AISI304;
- все регуляторы и контрольные лампы находятся на передней панели;
- 1/2 поверхности гладкая - 1/2 поверхности рифленая;
- по периметру стальной поверхности - бортик, позволяющий предотвратить разбрызгивание жира;
- температура жарочной поверхности от + 30 С до + 270 С;
- воздуховод для отвода излишнего тепла и исключения перегрева изделия;
- 2 лотка для сбора масла и жира;
- номинальная потребляемая мощность - 12 кВт;
- нагрев жарочной поверхности осуществляется 8 ТЭН-ами;
- поверхность разогревается до +270 С за 30 мин;
- аварийный термовыключатель;
- регулируемые по высоте ножки;
- возможность использования как самостоятельно, так и в составе технологических линий.

Технические параметры:

- Габаритные размеры, мм: 844x900x950
- Масса, кг: 106
- Номинальная потребляемая мощность, кВт: 12

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

- Номинальное напряжение, В: 400
- Размеры конфорки, мм: 834x703
- Рабочая температура на поверхности конфорок, °C, не более: 270
- Время разогрева камеры до максимальной температуры конфорок, мин, не более: 30
- Площадь жарочной поверхности, м<sup>2</sup>: 0.52

## **Документация для Аппарат контактной обработки АКО-90/1П-С-00**

---

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

## **Характеристики Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-90/1П-С-00 (1/2 гладкая - 1/2 рифленая) 21000801052**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Страна-производитель           | Россия              |
| Длина, мм                      | 900                 |
| Ширина, мм                     | 844                 |
| Высота, мм                     | 950                 |
| Напряжение, В                  | 380                 |
| Потребляемая мощность, кВт     | 12                  |
| Вес нетто, кг                  | 106                 |
| Температурный режим, °С        | До 270              |
| Панель управления              | Электромеханическая |
| Материал корпуса               | Нержавеющая сталь   |
| Время разогрева, мин           | 30                  |
| Способ установки               | Напольный           |
| Рабочая поверхность            | Сталь               |
| Структура жарочной поверхности | Комбинированная     |
| Материал жарочной поверхности  | Сталь               |
| Артикул производителя          | 21000801052         |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Фото Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-90/1П-С-00 (1/2 гладкая - 1/2 рифленая) 21000801052**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

Страница 6 из 6